

---

# MSI-PAKET INSTALLIEREN

Stand: 03/21

Zur Installation einer Vectorworks-Version mit dem MSI-Paket gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie „Eingabeaufforderung“ als Administrator.

Öffnen Sie das Startmenü von Windows 10 und geben Sie `cmd` ein. Anschließend erscheint die Eingabeaufforderung als Suchergebnis. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eingabeaufforderung und wählen Sie **Als Administrator ausführen**.

2. Geben Sie `msiexec` in die Kommandozeile ein. Daraufhin erhalten Sie alle zur Verfügung stehenden Optionen.

Beispiel für die Kommandozeile:

```
msiexec /i "C:\Pfad_zu_meinem_MSI_Paket\VectorworksMSI.msi" /lvx* msilog_CW.txt SERIAL=XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XTARD0  
INSTALLDIR="C:\Pfad_zu_meinem_Vectorworks_Ordner"
```

In diesem Beispiel wird das MSI-Paket "VectorworksMSI.msi" aus dem aktuellen Verzeichnis der Kommandozeile in den Ordner "C:\Pfad\_zu\_meinem\_Vectorworks\_Ordner" installiert. Es wird die Seriennummer XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XTARD0 verwendet und das Logfile `msilog_CW.txt` erstellt.

3. Der Pfad `INSTALLERDIR` wird nur neu gesetzt, wenn vorher `msiexec /uninstall "VectorworksMSI.msi"` ausgeführt wurde. Dieses Kommando führt nämlich dazu, dass der Installationspfad zurückgesetzt bzw. gelöscht wird.

Damit ist Vectorworks installiert und steht Ihnen zur Verfügung.

## WINDOWS ® INSTALLER. V 5.0.19041.1

```
msiexec /Option <Required Parameter> [Optional Parameter]
```

### INSTALL OPTIONS

```
</package | /i> <Product.msi>
```

Installs or configures a product

```
/a <Product.msi>
```

Administrative install - Installs a product on the network

```
/j<u|m> <Product.msi> [/t <Transform List>] [/g <Language ID>]
```

Advertises a product - m to all users, u to current user

```
</uninstall | /x> <Product.msi | ProductCode>
```

Uninstalls the product

### DISPLAY OPTIONS

```
/quiet
```

Quiet mode, no user interaction

```
/passive
```

Unattended mode - progress bar only



VECTORWORKS AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ComputerWorks GmbH • Schwarzwaldstraße 67 • 79539 Lörrach • Tel. 0 76 21 / 40 18 0  
Fax 0 76 21 / 40 18 18 • info@computerworks.de • www.computerworks.de

ComputerWorks AG • Florenz-Strasse 1e • 4142 Münchenstein • Tel. 061 337 30 00  
Fax 061 337 30 01 • info@computerworks.ch • www.computerworks.ch

---

`/q[n|b|r|f]`

Sets user interface level

n - No UI

b - Basic UI

r - Reduced UI

f - f - Full UI (default)

`/help`

Help information

## RESTART OPTIONS

`/norestart`

Do not restart after the installation is complete

`/promptrestart`

Prompts the user for restart if necessary

`/forcerestart`

Always restart the computer after installation

## LOGGING OPTIONS

`/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <LogFile>`

i - Status messages

w - Nonfatal warnings

e - All error messages

a - Start up of actions

r - Action-specific records

u - User requests

c - Initial UI parameters

m - Out-of-memory or fatal exit information

o - Out-of-disk-space messages

p - Terminal properties

v - Verbose output

x - Extra debugging information

+ - Append to existing log file

! - Flush each line to the log

\* - Log all information, except for v and x options

`/log <LogFile>`

Equivalent of `/l* <LogFile>`



VECTORWORKS AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ComputerWorks GmbH • Schwarzwaldstraße 67 • 79539 Lörrach • Tel. 0 76 21 / 40 18 0  
Fax 0 76 21 / 40 18 18 • info@computerworks.de • www.computerworks.de

ComputerWorks AG • Florenz-Strasse 1e • 4142 Münchenstein • Tel. 061 337 30 00  
Fax 061 337 30 01 • info@computerworks.ch • www.computerworks.ch

---

## UPDATE OPTIONS

`/update <Update1.msp>[;Update2.msp]`

Applies update(s)

`/uninstall <PatchCodeGuid>[;Update2.msp] /package <Product.msi | ProductCode>`

Remove update(s) for a product

## REPAIR OPTIONS

`/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Product.msi | ProductCode>`

Repairs a product

p - only if file is missing

o - if file is missing or an older version is installed (default)

e - if file is missing or an equal or older version is installed

d - if file is missing or a different version is installed

c - if file is missing or checksum does not match the calculated value

a - forces all files to be reinstalled

u - all required user-specific registry entries (default)

m - all required computer-specific registry entries (default)

s - all existing shortcuts (default)

v - runs from source and recaches local package

## SETTING PUBLIC PROPERTIES

`[PROPERTY=PropertyValue]`

Consult the Windows ® Installer SDK for additional documentation on the command line syntax.

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.



VECTORWORKS AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ComputerWorks GmbH • Schwarzwaldstraße 67 • 79539 Lörrach • Tel. 0 76 21 / 40 18 0  
Fax 0 76 21 / 40 18 18 • info@computerworks.de • www.computerworks.de

ComputerWorks AG • Florenz-Strasse 1e • 4142 Münchenstein • Tel. 061 337 30 00  
Fax 061 337 30 01 • info@computerworks.ch • www.computerworks.ch